

NUEVA LÍNEA 2018
RESPALDO GILDEMEISTER



NJ-613



Cómoda cabina full equipo



Potente motor de última generación



Tablero de fácil lectura

Motor	
Tipo	4 cilindros en línea turbo diésel intercooler. Inyección electrónica con common rail. Euro V SCR
Marca	SAIC SDEC
Modelo	SC28R125Q5A
Nº de cilindros	4
Cilindrada	2,798
Potencia máxima - HP/Rpm	125/3000
Torque máximo Nm/Rpm	340/1800-2200
Norma de emisión	Euro 5 SCR
TRANSMISIÓN / EMBRAGUE	
Tipo	MEC / 5 velocidades adelante sincronizadas más reversa
Marca	NAVECO
Modelo	2830.5
Relaciones de marchas	1ra: 4,994 2da: 2,598 3ra: 1,522 4ta: 1,000 5ta: 0,777 MA: 4,506
Tipo embrague	Monodisco seco, diafragma
Accionamiento	Hidráulico
Diámetro del disco (mm)	280
SUSPENSIÓN	
Eje delantero	Paquete de resortes, amortiguador hidráulico de doble efecto
Eje trasero	Paquete de resortes principal y auxiliar, amortiguador hidráulico de doble efecto
FRENOS	
Tipo	Tambor
De servicio	Hidráulico de doble circuito asistido y válvula compensadora
Estacionamiento	Tambor central al cardan
EJES	
Delantero	Puente tipo I
Trasero	Reducción simple
Relación de diferencial	4,875
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión nominal	12v
Alternador	14V/110A
Batería	12V/120Ah
EQUIPAMIENTO	
Cabina abatible mecánica con doble seguro	●
Neblineros delanteros halógenos	●
Suspensión de cabina mecánica	●
Surtidores de agua incorporados en plumillas	●
Toma de aire motor a nivel del techo	●
Volante regulable en altura y profundidad	●
Escotilla de techo con doble apertura	●
Aire acondicionado	●
Dirección asistida hidráulicamente	●
Alza vidrios eléctricos	●
Cierre centralizado con comando a distancia	●
Espejos eléctricos	●
Tacómetro	●
Alarma antirrobo	●
Alarma puerta mal cerrada	●
Radio AM/FM con entrada USB y lector tarjeta SD	●
Gancho de arrastre delantero y trasero	●
Porta neumático de repuesto	●
Herramientas y gata hidráulica	●
Control eléctrico de altura ópticos delanteros	●
Asiento central abatible con posa vasos	●
PESOS Y DIMENSIONES	
Peso bruto vehicular (Kg)	5390
Tara (Kg)	2390
Capacidad de carga (Kg)	3000
Capacidad eje delantero (Kg)	1800
Largo total (mm)	5400
Ancho total con espejos (mm)	1940
Altura total sin deflector (mm)	2310
Distancia entre ejes (mm)	2800
Largo carrozable (mm)	3610
Saliente delantero	1100
Saliente trasero	1500
Medidas interior pick up (mm) (L x A x Al)*	3600 x 1800 x 370
Neumáticos	6.50R16
Estanque de combustible (lts.)	85
PERFORMANCE	
Velocidad máxima(km/H)	105
Radio de giro (mts)	6
Pendiente máxima superable (%)	≥30

*Opcional

Los datos técnicos y de equipamiento están sujetos a posibles cambios por parte del fabricante. Esta ficha contiene información referencial de los modelos y versiones que se comercializan pudiendo diferir con la realidad. Consulte en la red de venta autorizada para mayor información de cada modelo.